

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СПД (станция повышения давления)

- Насосная станция «Soloterm СПД.ХХ» изготовлена на основе многоступенчатых насосов Grundfos/Danfoss/DAB, смонтированных на общей раме.
- Трубопроводы выполнены из нержавеющей стали.
- Возможность интегрирования в систему диспетчеризации.
- Защита от «сухого хода» и мембранный бак входят в комплект поставки.
- Стандартное исполнение: 2-4 насоса.



Сведения о заказчике

Организация:	Адрес:
ИНН:	Дата заполнения:
Тел./факс:	E-mail:
Назначение объекта: (жилой дом, образовательное учреждение, адм. здание и т.д.)	

Сведения об объекте назначения

Начальное давление на вводе ХВС(ГВС):	P_n	=		МПа(бар)
Верхняя точка водоразбора ХВС(ГВС):	H	=		м.
Ориентировочное количество потребителей:	U	=		чел.

Рабочая точка станции повышения давления

Максимальный расчетный расход ХВС(ГВС):	G_p	=		м ³ /ч
Рабочее давление СПД:	P_{max}	=		МПа(бар)

Опции

• Тип насосного оборудования		☐ КН		☐ ВН			
		Горизонтальные многоступенчатые		Вертикальные многоступенчатые центробежные			
• Количество рабочих насосов		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4					
• Количество резервных насосов		☐ 1 ☐ 2					
• Управление насосами	☐	один общий частотный преобразователь		☐	отдельные частотные преобразователи для каждого насоса		

Примечание: _____

Ответственный: _____ (Ф.И.О., должность) _____ (подпись)