

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СПД (пожаротушения)

- Насосная станция «Soloterm СПД.ПТ» изготовлена на основе насосов Grundfos, смонтированных на общей раме.
- Трубопроводы выполнены из нержавеющей материалов (по запросу).
- Возможность интегрирования в систему диспетчеризации.
- Защита от «сухого хода» входят в комплект поставки.
- Стандартное исполнение: 2 насоса.



Сведения о заказчике

Организация:	Адрес:
ИНН:	Дата заполнения:
Тел./факс:	E-mail:
Назначение объекта: (жилой дом, образовательное учреждение, адм. здание и т.д.)	

Сведения об объекте назначения

<input type="checkbox"/> Требуемая подача основного насоса:	$Q_{\text{норм.}}$ =		$\text{м}^3/\text{ч}$
<input type="checkbox"/> Избыточное давление на входе:	P =		МПа
<input type="checkbox"/> Требуемое давление на выходе (без учета подпора):	P =		м .
<input type="checkbox"/> Марка и тип применяемых задвижек с электроприводом			
<input type="checkbox"/> Мощность, номинальный ток задвижек			

Опции

<input type="checkbox"/> Тип насосного оборудования	<input type="checkbox"/> КН	<input type="checkbox"/> ВН
	Горизонтальные многоступенчатые	Вертикальные многоступенчатые центробежные

Примечание: _____

Ответственный: _____

(Ф.И.О., должность)

(подпись)